

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T330 PowerEdge T330 (ДЕЛЛ) (PowerEdge T330)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge T330

Характеристики товара

Фото PowerEdge T330

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T330 PowerEdge T330 (ДЕЛЛ)

G4500 24GB 2RUD x8 2TB 7.2K 3.5" NLSAS RW H730 iD8 Basic 1G 2P 2x495W 1x16GB+1x8GB

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей, процессоров и графических процессоров.

- **Предупреждение:**

Для задействования всех возможностей устройства, может понадобится дополнительное оборудование.

- Артикул производителя (Part Number)

210-AFFQ-46

- Линейка

PowerEdge T330

- Тип сервера

Одноплатформенный

- Максимальное количество платформ

1 шт

- **Установленные процессоры**

- Количество установленных процессоров

1

- Максимально допустимое количество процессоров

1

- Модельный ряд

Intel Pentium

- Модель

G4500

- Частота

3.5 ГГц

- Количество ядер

2

- Процессорных потоков

2

- Техпроцесс

14 нм

- L1 кэш

128 КБ

- L2 кэш

0.5 МБ

- L3 кэш

3 МБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- TDP, не более
51 Вт
- Охлаждение
Воздушное
- Подробнее
[Intel Pentium G4500](#)
- **Материнская плата**
- Количество материнских плат
1
- Чипсет
Intel C236
- Сокет
LGA1151
- Поддержка PCI Express 3.0
Есть
- Частота системной шины
100 МГц
- Количество PCI-E 8x
1 шт
- Количество PCI-E 4x
2 шт
- Количество PCI-E 1x
1 шт
- Аудиокарта
Отсутствует
- Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)
Есть
- **Оперативная память**
- Тип установленной памяти
UDIMM DDR4
- Тип поддерживаемой памяти
UDIMM DDR4
- Количество слотов оперативной памяти
4
- Максимальная частота
2133 МГц
- Частота
2133 МГц
- Минимальная частота

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

2133 МГц

- Установленный объем

24 ГБ

- Количество занятых слотов

2

- Максимальный объем

64 ГБ

• Жесткий диск

- Форм-фактор

3,5"

- Наличие HDD в поставляемой конфигурации

Есть

- Количество HDD

1 шт

- Интерфейс HDD

NL SAS

- Общий объем HDD

2000 ГБ

- Скорость вращения HDD

7200 об/мин

- Максимальное кол-во жестких дисков

8 шт

• Характеристики RAID массивов

- Тип контроллера

Perc H730

- Поддерживаемые уровни RAID

0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- Поддерживаемые дисковые интерфейсы

SAS/SATA

• Графический адаптер

- Чипсет интегрированного графического адаптера

Matrox G200

- Объем видеопамати

16 МБ

• Устройства считывания информации

- Оптический привод

Встраиваемый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

• Корпус

- Модель
PowerEdge T330
- Форм-фактор
Midi-Tower/Rack Mount
- Количество юнитов
5 U
- Количество отсеков 5.25"
1 шт
- Количество внешних отсеков 3.5"
8 шт
- Горячая замена жесткого диска
Есть
- Количество слотов расширения
4
- Допустимая высота карт расширения
FH (FP)
- Количество встроенных вентиляторов
2 шт
- Блок питания в комплекте
Есть
- Количество блоков питания в поставке
2 шт
- Мощность блока питания
495 Вт
- Максимальное количество блоков питания
2 шт
- Горячая замена блока питания
Есть
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
Power, HDD, Lan
- Цвет
Черный
- Габариты
218 x 430 x 542 мм

• Разъемы на передней панели

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Наличие разъемов на передней панели
 - Есть
- USB 3.0 (3.1 Gen1)
 - 1 шт
- USB 2.0
 - 1 шт
- **Разъемы на задней панели**
- Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)
 - 2 шт
- Количество USB 2.0
 - 4 шт
- COM (serial, DB9, RS232)
 - 1 шт
- Количество сетевых интерфейсов
 - 2 шт
- Тип сетевых интерфейсов
 - LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
- D-Sub
 - 1 шт
- **Программное обеспечение**
- Операционная система
 - Не установлена
- Поддерживаемые ОС
 - Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, x64, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, VMware Vsphere ESXi, SUSE Linux Enterprise Server
- **Эксплуатационные характеристики**
- Температура эксплуатации
 - от 10°C до 35°C
- Температура хранения
 - от -40°C до 60°C
- Влажность при эксплуатации
 - от 8% до 90% (без конденсата)
- Влажность при хранении
 - от 5% до 95% (без конденсата)
- **Другие характеристики**
- Вес нетто
 - 19 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- **Ссылки**

- Ссылка на описание на сайте производителя

www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T330 PowerEdge T330 (ДЕЛЛ)

Количество отсеков 5.25"	1 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 2.0	4 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Power, HDD, Lan
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество внешних отсеков 3.5"	8 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
Модель	PowerEdge T330
Оптический привод	Встраиваемый
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	8 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Интерфейс HDD	NL SAS
Максимальный объем	64 ГБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2133 МГц
Количество PCI-E 8x	1 шт
Количество PCI-E 1x	1 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество встроенных вентиляторов	2 шт
Количество PCI-E 4x	2 шт
Тип поддерживаемой памяти	UDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	7200 об, мин
Общий объем HDD	2000 ГБ
Количество HDD	1 шт
Тип контроллера	Perc H730
Количество занятых слотов	2
Количество слотов оперативной памяти	4
L3 кэш	3 МБ
L2 кэш	0.5 МБ
L1 кэш	128 КБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	2
Количество ядер	2
Частота	2133 МГц
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, x64, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, VMware Vsphere ESXi, SUSE Linux Enterprise Server
Операционная система	Не установлена
Линейка	PowerEdge T330
Количество блоков питания в поставке	2 шт
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	24 ГБ
Тип установленной памяти	UDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Температура хранения	от -40°C до 60°C
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Вес нетто	19 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	218 x 430 x 542 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Midi-Tower, Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-AFFQ-46
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Модельный ряд	Intel Pentium
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA1151
Чипсет	Intel C236

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Подробнее	Intel Pentium G4500
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	51 Вт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS, SATA
Максимальное количество платформ	1 шт
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства, может понадобится дополнительное оборудование.
Количество слотов расширения	4
Мощность блока питания	495 Вт
Количество юнитов	5 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T330 PowerEdge T330 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>